

Theo Schroeder
fire balloons GmbH
Am Bahnhof 1
5502 Schweich

Technische Mitteilung
Nr. 8025-16

Blatt: 1
Blattanzahl:

GEGENSTAND: Ringleitung für Gaszufuhr

BETROFFEN: Muster fire balloons G,
alle Werk-Nr. wahlweise

DRINGLICHKEIT: Keine

VORGANG: Es können 2, 3 oder 4 Gasbehälter an eine
Ringleitung zu jedem einzelnen Brenner an-
geschlossen werden.

MASSNAHMEN: 1. Einbau von Schlauchverbindungsstücken,
die einerseits am Brennerschlauch,
andererseits an 2, 3 oder 4 Gasbehälter
angeschlossen werden gemäß Zeichnungsnr. 202.1 u.
202.2

2. Ergänzung des Ballon- und Wartungshand-
buches mit entsprechender Erläuterung

MATERIAL: Verbindungsschläuche mit Tema- oder Rego-
Kupplungen mit 2, 3 oder 4 Anschlüssen.
Blindverschlüsse für nicht angeschlossene
Kupplungen.

HINWEIS: Es darf jeweils nur 1 Gaszylinder zu jedem
einzelnen Brenner geöffnet werden, damit
sich keine Behälter durch unterschiedliche
Drücke überfüllen.

Falls eine oder mehrere Kupplungen nicht an
Gaszylinder angeschlossen werden, müssen
diese Kupplungen mit den Original-Blindver-
schlüssen gesichert werden, damit bei de-
fekten Rückschlagventilen kein Gas in den
Korb strömt.

Bei Umrüstung ist ein Prüfschein auszustellen
mit Angabe der Änderung sowie Eintragung im
Bordbuch.



Schweich, den
14.01.1992

tsae

LBA-anerkannt:

24. Okt. 1994



E