

<b>GEGENSTAND:</b> SUBJECT:	Flüssiggas-Pilotflamme für FB 7 Brenner; Erweiterter Flughandbuchanhang F.1 Rev 02 und neuer Wartungshandbuchanhang 5 für die Verwendung von Ultramagic Unterteilen mit Schroeder fire balloons Hüllen; Corona Spuckschutzvorhang für Körbe; Liquid pilot light for FB 7 burners; Extended flight manual supplement F.1 rev.02 and new maintenance manual appendix 5 for the utilization of Ultramagic bottom ends; Corona spit protection curtain for baskets
<b>BETROFFEN:</b> AFFECTED:	fire balloons G (EASA.BA.016) fire balloons G
<b>DRINGLICHKEIT:</b> URGENCY:	Nicht anwendbar (Ausführung optional, ab sofort) Not applicable (effectuation optional, instantly)
<b>GRUND:</b> REASON:	Erweiterung der Verwendbarkeit Expansion of utilization
<b>MASSNAHMEN:</b> MEASURES:	FB 7 Brenner mit Flüssiggas Pilotflammen sind verfügbar. Bei Kombinationen von Schroeder fire balloons Hüllen mit Ultramagic Unterteilen ist der Flughandbuchanhang F.1 in der aktuellen Fassung zu verwenden. Der Anhang F.1 wurde um fehlende Ausrüstung erweitert. Optional wird für Schroeder fire balloons Körbe ein Spuckschutz angeboten, um eventuelle Hygieneauflagen an die Ballonfahrt abzudecken. FB 7 burners with liquid pilot lights are available. The revised flight manual appendix F.1 for the combination of Schroeder fire balloons envelopes and Ultramagic bottom ends is applicable. The appendix F.1 was extended by missing equipment A spit protection can be installed in baskets in order to fulfill possible hygiene terms for balloon flights
<b>MASSE:</b> MASS:	Der Spuckschutz ist optionale nicht dauerhaft befestigte Ausrüstung. Ein neuer Wägebericht ist nicht notwendig. Das Gewicht ist bei der Berechnung der Beladung zu berücksichtigen. Beim Einbau eines FB 7 mit Flüssiggas Pilotflamme ist ein neuer Wägebericht anzufertigen. The spit protection is an optional, not permanently installed equipment. A new weighing report is not necessary. The weight of the spit protection though must be considered for loading calculation A new weighing report must be generated for the installation of a FB 7 with liquid pilot light.
<b>HINWEISE:</b> NOTES:	Bei Kombination von Schroeder fire balloons Hüllen mit Unterteilen anderer Hersteller müssen die Hüllenseile an die Geometrie des Brennerrahmens angepasst werden, um eine Überlastung der Bauteile zu vermeiden. Die Umrüstung wird bei Schroeder fire balloons durchgeführt. Der Spuckschutz muss individuell an den Korb angepasst werden. Hierzu werden Informationen zum Korb benötigt The flying wires of Schroeder fire balloons envelopes must be adapted to the pick up points of the burner frame when combined with bottom ends of other manufacturers. This is necessary to avoid overload of balloon components. The modification must be conducted at Schroeder fire balloons.

Theo Schroeder fire balloons GmbH

27.05.2020

Datum  
date



Unterschrift  
signature

Alexander Plein  
Technical engineer